



12K

AUTOMATIC



43



# PRO 250

3 años de  
garantía  
equipo

3 years warranty control unit

## Equipo con producciones de 250gr/h. Perfecto para piscinas públicas y semipúblicas

Equipment with productions of 250gr/h.  
Perfect for public and semi-public pools

Ideal para piscinas con una gran afluencia de personas, cuenta con menor consumo eléctrico y con mayor durabilidad de las células de electrólisis.

Dispone de un display digital de control, fácil e intuitivo de usar que, además, permite conocer las horas de funcionamiento del equipo gracias a un control por microprocesador interno.

Ideal for pools with a large influx of people, it has lower power consumption and greater durability of the electrolysis cells.

It has a digital control display, easy and intuitive to use that, in addition, allows knowing the operating hours of the equipment thanks to an internal microprocessor control.

230Vac  
50/60Hz

5gr/l\*

### PRO 250

Corriente máxima de la célula  
Max cell current

45A

Producción gr/hora  
Gr/hour production

250gr/h

Potencia máxima  
Max Power

1300W

Tensión máxima de la célula  
Max cell voltage

28V

### DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC DISCONNECTIONS



**Kit Auto PRO (pH)**  
Kit Auto PRO (pH)

**Kit sonda temperatura**  
Temperature probe Kit

**Kit PRO CL**  
Kit PRO CL

**Kit Sonda Agua**  
Water sensor kit

**Kit Connect (Eypools)**  
Kit connect (Eypools)

**Domopool**  
Domopool

**Kit PRO PHCL**  
Kit PRO PHCL

### OPCIONES OPTIONS

Selección de idioma  
Language selection

Regulación de cloro manual  
Manual regulation of chlorine

Regulación de cloro automático  
Automatic regulation of chlorine

Indicación de lectura redox  
Indicator of ORP Values

Indicación de lectura pH  
Indicator of pH Values

Indicación falta de sal  
Automatic indicator of lack of salt

Indicación exceso de sal  
Automatic indicator of salt excess

Indicación T° del agua  
Indicator of water temperature

Célula autolimpiable  
Self-cleaning cell

Indicador nivel de sal  
Salt level indicator

Indicador estado vida célula  
Cell life indicator

Comunicación ModBus  
ModBus communication

### Equipo Equipment

250 x 308 x 89 mm

### EMBALAJE PACKAGING

Packaging

970 x 600 x 480 mm | 37Kg

(\*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.

(\*) Working concentration from 4 to 35 grams/liter (sea water) with software modification.