



NOVEDAD

TOUCH EVO +

3 años de garantía equipo

3 years warranty control unit

Clorador de última generación con control total de equipos para piscinas privadas

Next-generation chlorinator with full equipment control for private pools

El clorador para piscinas privadas más avanzado de BSPOOL, con **producciones de 15 a 35gr/h de cloro.**

Permite gestionar **bombas de velocidad variable, válvulas automáticas de contralavado** (según modelo) y **bomba de calor.**

BSPOOL's most advanced salt water chlorinator for private pools, with **productions from 15 to 35 gr/h.**

It manages **variable speed pumps, backwash automatic valves** (some models), and **heat pump.**

10K



230Vac - 110Vac - 50/60Hz



4gr/l

TOUCH EVO+

15

20

25

35

Corriente máxima de la célula Max cell current	3,75A	5A	6,25A	8,75A
Producción gr/hora Gr/hour production	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Potencia máxima Max Power	80,25W	107W	133,75W	187,25W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	21,4V	21,4V	21,4V	21,4V

Indicación de lectura redox
Indicator of ORP Values

Indicación de lectura pH
Indicator of pH Values

Indicación falta de sal
Automatic indicator of lack of salt

Indicación exceso de sal
Automatic indicator of salt excess

Indicación T° del agua
Indicator of water temperature

Célula autolimpiable
Self-cleaning cell

Indicador lectura de sal
Salt level indicator

Relés programables (4)
Programmable relays (4)

Conectividad MODBUS
MODBUS Connectivity

Conectores para fácil instalación
Connectors for easy installation

Control bombas velocidad variable
Variable speed pump control

Control válvula contralavado automática
Automatic backwash valve control

Control bomba de calor
Heat pump control

DESCONEXIONES
AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC
DISCONNECTIONS



Kit Advanced (ORP)
Kit Advanced (ORP)

Kit Auto Touch (pH)
Kit Auto Touch (pH)

Kit sonda temperatura
Temperature probe Kit

KIT PRO CL
Kit PRO CL

Kit Sonda Agua
Water sensor kit

Kit Connect EVO
Kit connect EVO

Domopool
Domopool

OPCIONES
OPTIONS

MEDIDAS
PACKAGING

Equipo
Equipment

250 x 308 x 130 mm

Embalaje
Packaging

374 x 421 x 216 mm | 6Kg